

SCHEDA TECNICA

BPL.203.1000 STUCCO PLASTICA

Stucco con pigmenti in plastica. Permette la riproduzione della superficie originale. Per la riparazione di graffi e difetti nelle parti di carrozzeria in plastica. Ottima viscosità e grande potere applicativo. Lascia le superfici trattate in modo omogeneo e lisce. Ottimamente carteggiabile in modo da non lasciare residui di stucco sulla superficie trattata.

Confezioni disponibili:

BPL.203.1000 - 1 kg padella

Contenuto: Stucco 970 g - Induritore 30 g

VOC in g/l: 2004/42/IB(b)(250)<250



PULIRE E ASCIUGARE
LA SUPERFICIE



ABRASIVI A MACCHINA A SECCO:
P150 - P320



2 - 3 gr DI CATALIZZATORE
PER 100 gr DI STUCCO



ABRASIVI A SECCO:
P150 - P320



POT LIFE: 3 - 5 min
(tempo di utilizzo del prodotto dopo la catalisi)



STOCCARE MATERIALE LONTANO
DA FONTI DI CALORE O LUOGHI
FRESCHI



ESSICAZIONE: 20 - 30 min

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna affermazione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.