

SCHEDA TECNICA

CPG.200.1800 / CPG.200.1500

STUCCO UNIVERSALE BEIGE

Grazie alla sua miscela che rende morbido lo stucco e che ne facilita l'applicazione lascia la superficie sempre liscia e non porosa anche nei lavori di finitura. È stato progettato per l'utilizzo su: acciaio, fibra di vetro rinforzata, plastica e su altri supporti. Facile da levigare sia a mano che a mezzo di levigatrici senza intasare la carta abrasiva.

Confezioni disponibili:

CPG.200.1500 - 1,5 kg cartuccia - Beige

CPG.200.1800 - 1,8 kg padella - Beige

Contenuto: Stucco 1740 g - Induritore 40 g

VOC in g/l: 2004/42/IB(b)(250) <250



PULIRE E ASCIUGARE
LA SUPERFICIE



ABRASIVI A MACCHINA A SECCO:
P100 - P320



2 - 3 gr DI CATALIZZATORE
PER 100 g DI STUCCO



ABRASIVI A SECCO:
P100 - P320



POT LIFE: 3 - 5 min
(tempo di utilizzo del prodotto dopo la catalisi)



STOCCARE MATERIALE LONTANO
DA FONTI DI CALORE O LUOGHI
FRESCHI



ESSICAZIONE: 16 - 30 min

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.