

SCHEDA TECNICA

BPL.060.5000

ANTISILICONE ALL'ACQUA

Detergente a base d'acqua studiato per la rimozione di grasso, oli e siliconi e per la preparazione di superfici. Va utilizzato prima e dopo la carteggiatura.

Confezioni disponibili:

BPL.060.5000 - 5 L



STOCCARE MATERIALE
LONTANO DA FONTI DI
CALORE O LUOGHI FRESCI

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.

